

Shine LAN-X

Shine LAN-X

GROWATT



Growatt Shine LAN-X

- Direkte Ethernet-Verbindung
- Plug & Play
- Online-Überwachung und Wartung
- Eingebauter Speicher bis zu 1-Monats-Daten



GROWATT

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

Hardware-Parameter

Datenschnittstelle	USB
Nennspannung	5V(±5%)
Nennstromstärke	400mA
Nominaler Verbrauch	2W(MAX:3W)
Anzeige	LED

Anwendungsparameter

Unterstützte Server	ShineServer
Wechselrichterkommunikation	USB (Modbus RTU Protokoll)
Serverkommunikation	TCP (Modbus TCP Protokoll)
USB-Geschwindigkeit	12 Mbps
Geschwindigkeit der Ethernet-Schnittstelle	10Mbps
Max. Kommunikationsreichweite	100m (Direkte Verbindung)
Konfigurationstyp	App Konfiguration
Datenübertragungsintervall	5 Minuten
Standardserver-URL	server.growatt.com

Allgemeine Daten

Abmessungen (B/H/T)	152mm/47mm/28mm
Gewicht	84g
Betriebstemperatur	30°C ... +60°C
Schutzklasse	IP65